



铁威马 **存储服务器D6-320**

铁威马D6-320

铁威马D6-320

6盘位USB 外接硬盘盒

速度快

因为采用了USB3.2 Gen2协议,D6-320 提供10Gbps的数据传输带宽,安装6个硬盘时实际读/写速度可高达1016MB/s (同时读/写WD Red 8TB x 6),安装一个硬盘时读取速度可达510MB/s (WD Red 1TB SSD x 1)。

超大存储空间

D6-320可安装多达6个硬盘,支持最大硬盘容量高达22TB(更大容量的硬盘尚未验证兼容性),可为用户提供可高达 132TB(22TBx6)的存储空间。备注:D6-320不提供阵列功能,仅支持单盘工作模式。如需要组建阵列,您需要借助第三方软阵列管理工具。

兼容多种硬盘

D6-320可兼容多种硬盘,如:3.5寸SATA硬盘、2.5寸SATA硬盘、2.5寸SATA SSD。备注:不兼容的硬盘可能导致设备连接中断、速度慢、无法识别硬盘,在您购买前,请务必查询铁威马硬盘兼容性列表。

接口兼容性强

D6-320采用USB Type-C接口, 配备USB type C-type C 线一根 (长度1米), 兼容多种电脑接口: USB 3.0/USB 3.1/USB 3.2/Thunderbolt 3/ Thunderbolt 4。

支持热插拔

D6-320支持热插拔,您可以在设备开机的情况下更换硬盘,数据转移更方便。

扩展NAS的存储空间

D6-320经过专门的适配与调教,可以连接到铁威马NAS的USB接口,通过使用铁威马TOS在D6-320上创建阵列与存储池以扩展NAS的存储空间。备注:仅在运行TOS 5.1系统或以上版本的铁威马NAS 才支持该功能。

硬盘智能休眠

D6-320支持休眠功能,可跟随电脑系统休眠,有效减少硬盘工作的时间,减少硬盘电机的消耗,延长硬盘使用寿命。

更安全

为防止使用错误的电源导致损坏设备与硬盘,D6-320采用了电源保护设计。当用户接入了错误的电源时,设备将启用自动保护以使设备与硬盘免干被损毁。

更好的散热效果

D6-320采用全金属机身紧凑式结构设计,通过结构优化,大大减少空间占用,从而实现产品体积小型化。同时D6-320采用立式与卧式两用设计,更能适应空间有限小型商用顾客的使用需求。

自动备份

TPC Backupper是一款非常友好的Windows PC备份工具,通过TPC Backupper的定时备份功能,您可以将 Windows PC上的文件夹、磁盘分区备份到铁威马USB设备或者NAS 网络存储服务器上。您只需将设备连接电脑,安装TPC Backupper客户端并设置好定时备份任务,即可开始自动备份。这个简单可靠的备份解决方案可让您更专注于工作,而铁威马D6-320会在背后为您保护重要数据。TPC Backupper支持增量与差异备份策略,可以运行于Windows 8/8.1/10/11。

铁威马D6-320



硬件规格

#虚数型 3.5 英寸 SATA 排虚 3.5 英寸 SATA 并虚 3.5 文寸 SATA 并虚 3.5 文寸 SATA 并定	D6-320	
支持磁盘阵列类型 SINGLE 储存容量可法 132 TB (22TB HDD*6) 数据传输接口 USB type-C to T 数据传输接 USB type-C to C 虚虚格式 NTFS, APFS, Mac OS,FAT32,EXT4,exFAT 读取速度 (max.) 受:500MB/秒 写入速度 (max.) 写:500MB/秒 (使用SSD) 支持的操作系统 Windows OS, Mac OS (不支持Windows XP) 机器尺寸 226 x 130 x 218 mm 包装尺寸 325 x 210 x 282 毫米 重量 净重 3.4 kg 毛重:4.9 kg 电源功率 120 W 确入电压 100V 至 240V AC 电流频率 50/60 HZ, 单频 环境温度 ************************************	硬盘数量	6
括名容量可达	兼容硬盘类型	3.5英寸 SATA硬盘
数据传输接口 USB type-C x 1 数据传输接 USB3 2 106b 数据传输接 USB type-C to C 硬曲格式 NTFS, APFS, Mac OS, FAT32, EXT4, exFAT 读取速度 (max.) 家:520MB/秒 写入速度 (max.) 写:500MB/秒 (使用SSD) 支持的操作系统 Windows OS, Mac OS (不支持Windows XP) 机器尺寸 226 x 130 x 218 mm 包装尺寸 325 x 210 x 282 毫米 重量 净重:3.4 Kg 毛重:4.9 Kg 电源功率 120 W 输入电压 100 V至 240 V AC 电流功率 50/60 HZ, 单频 环境温度 0°C 至 40°C / 5% 至 95% RH 存储温/强度 -20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH 认证 CCC, CE, FCC, UL 保修 2 年 环保 符合 ROHS 标准 (上载)*1 -(東波支指衛*1) (中國:1) -(東源・1) (中國:1) -(支持磁盘阵列类型	SINGLE
数据作論接口速率 USB3.2 10Gb 数据作論接 USB type-C to C 硬盘格式 NTFS, APFS, Mac OS,FAT32,EXT4,exFAT 读取速度 (max.) 读:520MB/秒 写入速度 (max.) 写:500MB/秒 (使用SSD) 支持的操作系统 Windows OS, Mac OS (不支持Windows XP) 机器尺寸 226 x 130 x 218 mm 包装尺寸 325 x 210 x 282 電米 重量 净重:3.4 Kg 毛重:4.9 Kg 电源功率 120 W 输入电压 100V至 240V AC 电流频率 50/60 HZ, 单频 T/世温/周度 0°C至 40°C / 5% 至 95% RH 存储温/湿度 -20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH 存储温/湿度 2年 环保 符合 ROHS 标准 -主机*1 -快速安装指南*1 -配件包*1 -电源线*1 -电源线*1 -电源线*1 -保修末*1	储存容量可达	132 TB (22TB HDD * 6)
数据传输线 USB type-C to C 使盘格式 NTFS, APFS, Mac OS, FAT32, EXT4, exFAT 读取速度 (max.) 读:520MB/秒 写入速度 (max.) 写:500MB/秒 (使用SSD) 支持的操作系统 Windows OS, Mac OS (不支持Windows XP) 机器尺寸 226 x 130 x 218 mm 包装尺寸 325 x 210 x 282 毫米 重星 净重: 3.4 Kg 毛重: 4.9 Kg 电源功率 120 W 输入电压 100V 至 240V AC 电流频率 50/60 HZ, 单频 环境温度 0°C至 40°C / 5%至 95% RH 存储温/湿度 -20°C至 60°C / 5%至 95% RH 认证 CCC.CE, FCC.UL 保修 2年 环保 符合 ROHS 标准 -主机*1 ·快速安装指商*1 -配減・1 ·电源*1 -电源线*1 ·电源线*1 -保修*** 1	数据传输接口	USB type-C x 1
使曲格式	数据传输接口速率	USB3.2 10Gb
读取速度 (max) 读:520MB/秒 写入速度 (max) 写:500MB/秒 (使用SSD) 支持的操作系统 Windows OS, Mac OS (不支持Windows XP) 机器尺寸 226 x 130 x 218 mm 包装尺寸 325 x 210 x 282 毫米 重量 净重: 3.4 kg 毛重: 4.9 kg 电源功率 120 W 输入电压 100V 至 240V AC 电流频率 50/60 HZ, 单频 环境温度 0°C 至 40°C / 5% 至 95% RH 存储温/湿度 -20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH 认证 CCC、CE、FCC、UL 保修 2年 环保 符合 ROHS 标准 -主机・1 -快速安装指南・1 -他用色・1 -电源线・1 -电源线・1 -电源线・1 -年級後・1	数据传输线	USB type-C to C
写入速度 (max.) 写:500MB/秒 (使用SSD) 支持的操作系统 Windows OS, Mac OS (不支持Windows XP) 机器尺寸 226x130x218 mm 包装尺寸 325x210x282 毫米 重量 净重:3.4 Kg 毛重:4.9 Kg 电源功率 120 W 输入电压 100V至 240V AC 电流频率 50/60 HZ,单频 环境温度 0°C至 40°C / 5%至 95% RH 存储温/湿度 -20°C至 60°C / 5%至 95% RH 认证 CCC、CE、FCC、UL 保修 2年 环保 符合 ROHS 标准 -主机・1 -快速安装指南・1 -配件包・1 -电源线・1 ・电源(1 ・电源(1 ・電源(1 ・電源(1 ・電源(2 ・電解) ・電源(2 ・電源(2 ・電源(2 ・電源(2 ・電源(2 ・電源(2 ・電源(2 ・電源(2 ・電源(2 ・電源(2 ・電源(2 ・電源(2	硬盘格式	NTFS, APFS, Mac OS,FAT32,EXT4,exFAT
支持的操作系统 Windows OS, Mac OS (不支持Windows XP) 机器尺寸 226 x 130 x 218 mm 包装尺寸 325 x 210 x 282 毫米 重量 净重: 3.4 Kg 毛重: 4.9 Kg 电源功率 120 W 输入电压 100V 至 240V AC 电流频率 50/60 HZ, 单频 环境温度 0°C 至 40°C / 5% 至 95% RH 存储温/湿度 -20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH 认证 CCC、CE、FCC、UL 保修 2年 环保 符合 RoHS 标准 ·主机 · 1 ·快速安装指南 · 1 ·电源 · 1 ·电源 · 1	读取速度 (max.)	读:520MB/秒
和器尺寸 226×130×218 mm	写入速度 (max.)	写:500MB/秒 (使用SSD)
包装尺寸 325 x 210 x 282 毫米 重量 浄重: 3.4 Kg 毛重: 4.9 Kg 単源功率 120 W 輸入电压 100 V 至 240 V AC 电流频率 50/60 HZ, 单频 环境温度 7年温/湿度 0°C 至 40°C / 5% 至 95% RH 7年温/湿度 0°C 至 40°C / 5% 至 95% RH 7年温/湿度 20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH 7年温/湿度 2年 7年温/平平 7	支持的操作系统	Windows OS, Mac OS (不支持Windows XP)
重量 净重: 3.4 kg 毛重: 4.9 kg 电源功率 120 W 輸入电压 100V至 240V AC 电流频率 50/60 HZ, 单频 环境温度 0°C至 40°C / 5% 至 95% RH 存储温/湿度 -20°C至 60°C / 5% 至 95% RH 认证 CCC、CE、FCC、UL 保修 2年 环保 符合 ROHS 标准 -主机・1 ・快速安装指南・1 ・配件包・1 ・电源线・1 ・电源线・1 ・电源线・1 ・保修卡・1 ・保修・* 1	机器尺寸	226 x 130 x 218 mm
电源功率 120 W 输入电压 100V至 240V AC 电流频率 50/60 HZ, 单频 环境温度 工作温/湿度 0°C 至 40°C / 5% 至 95% RH 存储温/湿度 -20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH 以证 CCC、CE、FCC、UL 保修 2年 环保 符合 ROHS 标准 ・主机・1 ・快速安装指南・1 ・配件包・1 ・电源线・1 ・电源线・1 ・电源线・1 ・保修卡・1	包装尺寸	325 x 210 x 282 毫米
輸入电压 100V 至 240V AC 电流频率 50/60 HZ, 单频 环境温度 0°C 至 40°C / 5% 至 95% RH 存储温/湿度 -20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH 认证 CCC、CE、FCC、UL 保修 2年 环保 符合 ROHS 标准 · 主机*1 · 快速安装指南*1 · 电源*1 · 电源*1 · 电源线*1 · 电源线*1 · 化修修卡*1	重量	净重: 3.4 Kg 毛重: 4.9 Kg
电流频率 50/60 HZ, 单频 环境温度 0°C 至 40°C / 5% 至 95% RH 存储温/湿度 -20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH 认证 CCC、CE、FCC、UL 保修 2 年 环保 符合 ROHS 标准 ·主机 * 1 ·快速安装指南 * 1 ·配件包 * 1 ·电源 * 1 ·电源 * 1 ·电源线 * 1 ·电源线 * 1 ·保修卡 * 1	电源功率	120 W
环境温度 工作温/湿度 0°C 至 40°C / 5% 至 95% RH 存储温/湿度 -20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH 认证 CCC、CE、FCC、UL 保修 2年 环保 符合 ROHS 标准 ·主机*1 ·快速安装指南*1 ·配件包*1 ·电源*1 ·电源线*1 ·电源线*1 ·保修卡*1	输入电压	100V 至 240V AC
工作温/湿度 0°C 至 40°C / 5% 至 95% RH 存储温/湿度 -20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH 认证 CCC、CE、FCC、UL 保修 2年 环保 符合 ROHS 标准 ·主机*1 ·快速安装指南*1 ·配件包*1 ·电源*1 ·电源线*1 ·电源线*1 ·保修卡*1	电流频率	50/60 HZ, 单频
存储温/湿度 -20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH 认证 CCC、CE、FCC、UL 保修 2年 环保 符合 RoHS 标准 · 主机 * 1 · 快速安装指南 * 1 · 配件包 * 1 · 电源 * 1 · 电源线 * 1 · 电源线 * 1 · 保修卡 * 1	环境温度	
认证 CCC、CE、FCC、UL 保修 2年 环保 符合 RoHS 标准 ·主机*1 ·快速安装指南*1 ·配件包*1 ·配件包*1 ·电源线*1 ·电源线*1 ·保修卡*1	工作温/湿度	0°C 至 40°C / 5% 至 95% RH
保修 2年 环保 符合 ROHS 标准 ·主机*1 ·快速安装指南*1 ·配件包*1 ·电源*1 ·电源线*1 ·电源线*1 ·保修卡*1	存储温/湿度	-20°C 至 60°C / 5% 至 95% RH
环保符合 RoHS 标准・主机*1 ・快速安装指南*1 ・配件包*1 ・电源*1 ・电源线*1 ・保修卡*1		CCC、CE、FCC、UL
・主机*1 ・快速安装指南*1 ・配件包*1 ・电源*1 ・电源线*1 ・保修卡*1	保修	2年
·快速安装指南*1 ·配件包*1 ·电源*1 ·电源*1 ·电源线*1 ·保修卡*1	环保	符合 RoHS 标准
包装内容物 ·配件包*1 ·电源*1 ·电源线*1 ·保修卡*1 ·保修卡*1	包装内容物	· 主机 * 1
包装内容物 · 电源* 1 · 电源线* 1 · 保修卡* 1		·快速安装指南 * 1
· 电源线 * 1 · 保修卡 * 1		·配件包*1
·保修卡 * 1		·电源*1
		· 电源线 * 1
·IISB type-C TO C维 1坐 * 1		·保修卡*1
1020 type-C 10 CsX 1/V 1		· USB type-C TO C线 1米 * 1

铁威马D6-320

铁威马TerraMaster是专业存储品牌,22年专注于为全球用户提供专业的私有云存储设备,包括高效能、安全可靠、多功能以及环保的NAS网络云储存服务器和DAS直连式存储装置m。

至今为止,TerraMaster铁威马的产品已经销往世界各地超过50个国家和地区,在北美、西欧、南美和亚洲等地设有代理商或办事处。在过去的22年中,TerraMaster铁威马共向全球各地的客户提供超过200万台产品。

TerraMaster铁威马产品广泛运用于政府、银行、保险、学校、电视台、中小企业及家庭用户。



400-885-3311 www.terra-master.com

本产品宣传中,出现其他商标、产品或服务名称、公司名为其他权利人所有; 本文档中,相关信息仅供参考,铁威马可能随时修改产品规格及其说明,恕不另行通知;